



Onderhoud was vloeren

WAT DOET BOENWAS MET UW VLOER?

Boenwas heeft een fraaie zachte glans, weert vuil en vocht, voorkomt slijtage en houdt uw vloer in optimale conditie, mits de vloer vooraf ook zorgvuldig is geolied of geïmpregneerd. Een goed onderhouden wasvloer wordt met de jaren steeds mooier. Multi Vloer levert een ruime keuze aan boenwassen: mineraal of natuurlijk, vast of vloeibaar, al dan niet antislip, wit, geel, bruin, krijt etcetera.

REINIGEN

1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een vloerwisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.
2. Nat reinigen
Een boenwasvloer kunt u het best zo min mogelijk nat reinigen. Als een natte reiniging noodzakelijk is, gebruikt u een weinig warm water of een door ons geadviseerde reiniger of cleaner. Het is raadzaam vloer na te drogen.

Vermijd te allen tijde overtollig vocht op de vloer en neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op!

DE WASLAAG HERSTELLEN

Op uw vloer moet altijd een goed gesloten waslaag aanwezig zijn. Hoe vaak u -plaatselijk- nieuwe was moet aanbrengen hangt af van de mate van gebruik. Reken op 2 tot 5 keer per jaar. Het behulp van een boenmachine is het aanbrengen van was een weinig vermoeiend werkje. Verdeel op de schone en droge vloer de was met een wasdoek zeer dun en gelijkmatig. Wrijf na droging van de was de waslaag op tot zijdeglans. Te dikke waslagen trekken vuil aan, dus breng de was altijd dun aan en niet vaker dan nodig is. Uw vloer heeft pas nieuwe was als de wasfilm niet gesloten is of als u na het opwrijven niet meer de normale glans terugkrijgt.

DE WASLAAG VERNIEUWEN

Na verloop van tijd kan de waslaag te dik worden, vervuild raken of er anderszins niet meer fraai uitzien. U kunt dan de waslaag grondig reinigen en de overtollige was verwijderen. U gebruikt hiervoor, volgens de gebruiksaanwijzing, een speciale wasreiniger of -cleaner. Breng het middel telkens aan over oppervlakken van ca. 1 m², laat kort inwerken en los het vuil op met een schrobborstel. Neem vervolgens alle opgeloste was, vuil en reiniger met doeken van de vloer op. Na droging van de vloer kan weer, volgens de gebruiksaanwijzing, een nieuw laagje was worden aangebracht. Goed inboenen en na droging uitboenen.

VLEKKEN

Neem gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk op. Verse plekken kunt u doorgaans verwijderen met een vochtige doekje met neutrale reiniger. Hardnekkige vlekken kunt u proberen te verwijderen met de speciale wasreiniger, wat spiritus of wat terpentijn. Als ook dat niet helpt, kunt u de vlek afwrijven met wat vloeibare was en fijn staalwol. Aldus behandelde plekken kunt u daarna weer voorzien van was.

KRAS/BESCHADIGING

In een loopoppervlak zijn krasjes en leefsproten onvermijdelijk. Kleinere krasjes vullen zich tijdens het onderhoud met was. Grotere krassen en beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met harde was of met op kleur gebrachte hotwax.

Tip

Lees ook altijd goed de instructies op de verpakkingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduidelijkheid altijd contact op.